

DTRP01 module

De DTRP01 module laat de besturing van 4 dubbelpolige teleruptors (TL1001 – 2001) toe.

Bekabeling instructies

De DTRP01 module moet door een bevoegd elekticien worden geïnstalleerd. Met respect van alle elektrische normen. De DTRP01 module mag alleen maar doormiddel van de Domintell DALI01 gevoed worden.

Bekabeling

De bekabeling van de DTRP01 module aan de communicatiebus gebeurt doormiddel van de snel- connector . De verbinding naar de andere modules gebeurt via de Domintell DCBU01 bus kabel.

Gelieve de kleuren van de draad en die van de bestemde connector na te volgen.

De teleruptors worden geschakeld aan de DTRP01 module doormiddel van de bekabeling onderaan de module.

Technische gegevens

Voeding van de module	Van 9 tot 16 V CC
Maximaal verbruik	900 mA bij aanschakeling
Verbinding	Uitschakelbare snelconnectors
Protectiegraad	IP 20
Werkings temperatuur	Van 0°C tot 50°C
Aantal uitgangen	4
Afmetingen	2 modules

TL 1001 en TL2001

De TL1001 en TL2001 zijn mechanische relais bestuurd doormiddels van de DTRP01 module.

De TL1001 en TL2001 teleruptors moeten door een bevoegd elekticien worden geïnstalleerd. Met respect van alle elektrische normen.

De TL1001 en TL2001 teleruptors kunnen op een DIN-rail geplaatst worden.

Bekabeling

De teleruptors worden geschakeld aan de DTRP01 module doormiddel van de bekabeling onderaan de module.

Technische gegevens

Voeding	12 V CC
Maximum stroom	16 A
Maximum spanning	250 V
Bekabeling	Uitschakelbare snelconnectors
Contacts	TL1001 : 1 NO + 1 NC TL2001 : 2 NO
Afmetingen	1,5 modules